

Spectra Optia® Apheresis system スペクトラ オプティア 遠心型血液成分分離装置

正確かつ幅広い条件選択を提供

白血球(WBC)除去と血小板除去のいずれの手順を実行する場合でも、独自に設計されたスペクトラオプティアは、正確かつ幅広い条件選択を提供します。採取プリファレンス、パッキングファクターおよび採取ポンプ流量を自由自在にコントロールできるため、各手順を最適化できます。

手順とシステムのハイライト

手順の柔軟性	多様な装置との連動や、異なるスキルレベルのオペレータに対応可能な 多目的ソフトウェア
除去効率	採取ポンプ流量を自動的に調整し、採血ポンプ流量の範囲全体で効率を 維持
置換液の選択	各種置換液(新鮮凍結血漿、生理食塩液、アルブミン、赤血球(RBC)、 カスタム置換液)を注入し、患者ごとの水分要件を満たす
水分出納の統合管理	手動計算なしで、目標水分出納を指定可能
手順の自動化	入力した患者血球数に基づき、採取ポンプ流量を自動的に算出 患者のために費やせる時間が増える
直感的なグラフィカルユーザーインターフェイス	タッチスクリーン式の指示と単純なデータ入力により手順管理を効率化
自動回復機能	流量が遮断されても目標とする採取プリファレンスが維持される 電源障害が発生した箇所から回復する



機能

期待できる性能

AIM システムがインターフェイスを連続的にモニター、解析、調整し、効率的な白血球除去または血小板除去を実現します。

- ■採取ポートおよびインターフェイス位置を、最大 25 回/秒、解像度約 10 ミクロンでモニター
- ■光学的検出システムでインターフェイス情報を解析
- ■ポンプとバルブを調整することで、インターフェイス位置を管理し、標的成分を効率的に除去

連続的な処理

全血がチャネルに入る

- ■WBC 除去 小さい値のパッキングファクターおよびチャネル設計により、WBC 分離が可能
- ■血小板除去 大きい値のパッキングファクターおよびチャネル設計により、血小板分離が可能


インターフェイスが形成される


- AIM システムが採取ポートでインターフェイスを迅速に形成
- ■バフィーコートが蓄積
- ■AIM システムが採取ポート内に血球を検出し、血漿ポンプ流量を自動的に調整することで、採取を最適化


赤血球と血漿がポンプで患者に返血される

標的血球が採取バッグにポンプで連続的に送り込まれる

■採取物に望ましいへマトクリット値になるよう、バフィーコート層内で血球を採取する深さをモニターおよび調整する







ECV	通常の条件下 249 mL、最大 297 mL(リザーバが最大容量)
単一のセット、複数のプロトコール	顆粒球採取で使用するチューブセットと同一のチューブセットで白血球除去および血小板除去を 実行
機能的閉鎖	採取物に対する微生物汚染のリスクを低減
コンパクトなパッケージ	最小限の保管場所
色分けされたコンポーネント	設定と操作を簡素化

お客様とともに

お客様との交流を通じて、アフェレーシス治療の向上と 患者ケアのレベルアップを目指します。

より一層お役にたてるよう、継続して以下のサポートをご提供してまいります。

- 教育およびトレーニング
- カスタマーサポート
- 技術サポート

- ユーザーグループおよび
- 臨床的および科学的サポート
- プロフェッショナルネットワーク

TERUMOBCT

テルモ BCT 株式会社.

=141-0022 東京都品川区東五反田三丁目 20番 14号 高輪パークタワー 13F 電話番号:+8136743.7890 Fax 番号:+8136743.9800

スペクトラオプティア(本体) 一般的名称:遠心型血液成分分離装置 販売名:スペクトラオプティア 医療機器承認番号: 22200BZX00523000

品番:61000

TERUMO BCT はテルモ株式会社の登録商標です。 Spectra Optia は Terumo BCT, Inc. の登録商標です。 ©2015 Terumo BCT, Inc. / PN 306611030C

スペクトラ オプティア用血液回路 IDL セット 一般的名称:遠心型血液成分分離装置用血液回路 販売名:スペクトラオプティア用血液回路 医療機器認証番号: 22200BZX00554000

品番:10317